

Calandra T-CMI1222



Descripción:

- Calandra para sublimación textil homologada con CEE
- Rango de temperatura de 0 a 220º c
- Presión ajuste manual
- Diametro cilindro 26 cm
- Calentado del cilindro mediante aceite
- Composición cilindro de acero teflonado
- Medida de trabajo mesa para posicionado de formica de 190x70
- Accesorio mesa extra largo 190x66,5
- Total las dos mesas 190x136.5
- 3 rodillos recogedores
- Incorporacion de topes para fijacion del rollo papel proteccion
- Programador de tiempo y temperatura



- Velocidad max. 90 m/ hora
- Ancho total tapete 175 cm
- Ancho util 160 cm
- Medidas totales calandra 240 largo x196.5 ancho x140 alto
- Corriente: TRI380. Consumo: 11 kw
- Peso 1.000 Kg

Requisitos para instalacion:

- Un toro para la descarga y traslado a su lugar en la nave.
- Una linea de 32 A (amperios)
- Cable de 5 hilos x 6 de seccion desde el punto de luz hasta el lugar de la instalacion de la calandra.
- Espacio libre por la parte de atrás de la calandra: 0,80/ 1 m.
- Espacio libre por la parte lateral de la calandra: 0,60 x lado.
- Papel impreso y tejido para las pruebas y ajustes.