

Prensa Eléctrica REV5 S/SA



Descripción:

Prensa térmica de accionamiento eléctrico con doble plano de trabajo y placa calefactora de pantógrafo móvil. No requiere aire comprimido, cierre de doble botón y apertura automática. Regulación electrónica digital de tiempo, temperatura y presión con indicación de fallos mediante pantalla táctil. Placa inferior intercambiable. Posibilidad de accesorio para impresión de gorras como opción. Contador de piezas, funda Nomex incluida.

Modelo 5S: Cierre por botones laterales / Apertura automática.

Modelo 5SA: Cierre / apertura automática (sin posibilidad de accesorios de gorras).

Características

- Ajuste electrónico y digital de tiempo y temperatura a través de pantalla táctil
- Sistema automático de detección de fallas
- Configuración y almacenamiento de 4 presets
- Contador diario y total de piezas
- Nomex azul



Datos Técnicos

Tamaño de la placa	50×40cm
Tensión de alimentación	230V monofásico
Poder maximo	2,2 kilovatios
Consumo	1,0 KW/hora
Temperatura	40°-255°C
Tiempo ajustable	999,9 seg.
Presión	600g/cm2
Peso neto	97kg /144kg

SUMINISTROS SERIGRAFICOS KIMA, S.L.

Larrondo Goiko Kalea, 3- Pab.1
48180 Loiu – Vizcaya
www.suministroskima.com